



Yagán®
FIBRAS INDUSTRIALES

IFICHAS TÉCNICAS

WWW.YAGANSLING.COM

ESLINGA PLANA

POLIÉSTER



Protección de ojales con lona.

En la etiqueta, mediante un código QR podrás obtener el certificado.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricación según Norma ASME B30.9
- Factor de Seguridad 5:1
- Material Poliester Alta Tenacidad
- Etiqueta de identificación.
- Resistencia a la tracción 9.800 lb/pulg.
- Rango de Temperatura entre -40°C y +100°C.
- Elongación menor 3%.
- Certificado de Calidad Código QR impreso en la etiqueta.

CONTACTO

 Ruta A-16 Km. 34 Alto Hospicio, Chile

 info@yagansling.com

 600 3600 488

 www.yagansling.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO (mm)	CAPAS	AXIAL	LAZO	U
25	1	0.39	0.31	0.78
	2	0.78	0.62	1.56
	3	1.17	0.94	2.34
	4	1.56	1.25	3.12
30	1	0.78	0.62	1.56
	2	1.56	1.25	3.12
	3	2.34	1.87	4.68
	4	3.12	2.50	6.24
35	1	0.81	0.65	1.64
	2	1.64	1.31	3.28
	3	2.45	1.96	4.9
	4	3.27	2.62	6.54
50	1	1.45	1.16	2.9
	2	2.9	2.32	5.8
	3	4.35	3.48	8.7
	4	5.8	4.64	11.6
75	1	2.2	1.76	4.4
	2	4.4	3.52	8.8
	3	6.6	5.28	13.2
	4	8.8	7.04	17.6
100	1	2.9	2.32	5.8
	2	5.8	4.64	11.6
	3	8.7	6.96	17.4
	4	11.6	9.28	23.2
125	1	3.63	2.90	7.26
	2	7.26	5.81	14.52
	3	10.89	8.71	21.78
	4	14.52	11.62	29.04
150	1	4.34	3.47	8.68
	2	8.68	6.94	17.36
	3	13.02	10.42	26.04
	4	17.36	13.89	34.72
200	1	5.8	4.64	11.6
	2	11.6	9.28	23.2
	3	17.4	13.92	34.8
	4	23.2	18.56	46.40
250	1	7.20	5.76	14.40
	2	14.40	11.52	28.80
	3	21.60	17.28	43.20
	4	28.80	23.04	57.60
300	1	9.10	7.28	18.20
	2	18.20	15.56	36.40
	3	27.30	21.84	54.60
	4	36.40	29.12	72.80

CARGA LÍMITE DE TRABAJO (WLL)



Yagán®
FIBRAS INDUSTRIALES

FUNDAS DE POLIÉSTER PARA ESLINGAS PLANAS

Evita el desgaste prematuro de sus eslingas.



MODELOS

- Funda tapacanto de poliéster tipo lazo, para eslingas planas.
- Funda tapacanto de poliéster con velcros, para eslingas planas.
- Funda tapacanto de PVC Nautica Lion con velcros, para eslingas planas.



Todos los tapacantos se hacen con retazos, contribuyendo con la economía circular. Largo estandar 30 cm, para otras medidas consulte con su distribuidor

CONTACTO



Ruta A-16 Km. 34 Alto Hospicio, Chile



info@yagansling.com



600 3600 488



www.yagansling.com

BENEFICIOS

- Se desliza facilmente sobre la eslinga.
- Protección solo en zona de contacto, sin disminuir la flexibilidad de la eslinga.
- Adaptable a la curvatura del elemento a izar.
- No daña la carga
- Refuerzo fabricado de lona.

MEDIDAS

- Para eslingas planas de 1 a 4 capas
- Para eslingas planas de 25 mm a 300 mm de ancho



CARACTERÍSTICAS

- Fabricación según Norma Europea 1492-2.
- Factor de seguridad 7.
- Material Poliéster alta tenacidad, identificación de Línea Negra en el cuerpo de la eslinga.
- Etiqueta de Identificación.
- Rango de Temperatura -40° a 100°C
- Elongación a la WLL
- Certificado de Calidad Código QR impreso en la etiqueta.

BANCO DE PRUEBAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLOR	AXIAL	LAZO	U
VIOLETA	1.00	0.80	2.0
VERDE	2.00	1.60	4.0
AMARILLA	3.00	2.40	6.0
GRIS	4.00	3.20	8.0
ROJA	5.00	4.00	10.0
CAFÉ	6.00	4.80	12.0
AZUL	8.00	6.40	16.0
NARANJA	10.00	8.00	20.0
NARANJA	12.00	9.60	24.0
NARANJA	15.00	12.00	30.0

CARGA LÍMITE DE TRABAJO (WLL)

CONTACTO



Ruta A-16 Km. 34 Alto Hospicio, Chile



info@yagansling.com



600 3600 488



www.yagansling.com





BENEFICIOS

- Cinta de Polyester de Alta Resistencia con tratamiento anti UV y acabado de PU.
- Hilo de coser de Poliester 100%.
- Palanca tensora del ratchet y granchos doble J cromados para mayor resistencia a la intemperie.
- Alternativa con Cinta Reflectante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO (mm.)	CAPACIDADES DE TENSIÓN TON.
35	3
50	5
75	7
100	10



CONTACTO

 Ruta A-16 Km. 34 Alto Hospicio, Chile

 info@yagansling.com

 600 3600 488

 www.yagansling.com





Yagán®
FIBRAS INDUSTRIALES

ESLINGA LEVANTE MAXI SACOS

Sistema ideal para levantar sacos que debido al tiempo de exposición a los rayos UV se presentan deterioradas y dañadas las asas de levante recuperando de esta manera el contenido del interior del saco.



CARACTERÍSTICAS

- Sistema izaje compuesto por un eslabón maestro A 342, dos eslingas de levante y dos eslingas ajustables mediante mecanismo manual.
- Levante 4 ton.
- Factor de diseño 5.
- Material poliéster.
- Ojos protegidos con lona anti abrasiva.

CONTACTO



Ruta A-16 Km. 34 Alto Hospicio, Chile



info@yagansling.com



600 3600 488



www.yagansling.com

