



GRILLETE LIRA G209 CON PERNO ROSCADO



G209 - GRILLETE LIRA DE ALTA RESISTENCIA CON PERNO ROSCADO

G209

CÓDIGO	PESO (kg)	CMT (t)	ROT. (t)	A	C ±1.2	D ±0.5	E ±0.5	F ±0.5	Ø ±0.2	L ±2	K ±2	Ø' ±1
G209-3/16	0.022	0.33	1.98	9.7±1	15.3	4.8	4.8	3.4	7.2	37.5	21.6	14.2
G209-1/4	0.04	0.5	3	12±1	19.8	6.4	6.4	3.4	8.7	46.8	28	15.5
G209-5/16	0.08	0.75	4.5	13.5±1	21.4	8	8	4	11	53	29.8	19
G209-3/8	0.13	1	6	16.8±1.2	26.2	9.7	9.7	5	13.5	63.2	35.5	23
G209-7/16	0.21	1.5	9	19±1.2	29.5	11.2	11.2	6	15	78	42	27
G209-1/2	0.32	2	12	20.6±1.2	33.3	13.5	13.5	6.6	17.5	83.3	47	30
G209-5/8	0.67	3.25	19.5	27±1.2	42.9	17.5	16	8.3	21.5	106.5	59	38
G209-3/4	1.04	4.75	28.5	32±1.5	50.8	20.6	19	10.75	23.5	126.5	71	46
G209-7/8	1.64	6.5	39	36.6±1.5	58	24.6	22.4	13.3	27.5	148	83	53
G209-1	2.51	8.5	51	43±1.5	68.4	27	25.4	15.75	30.5	167	94	60.5
G209-1-1/8	3.77	9.5	57	46±1.5	74	31.8	29.5	18.2	32.5	190	108	68.3
G209-1-1/4	4.98	12	72	51.6±2	82.6	35	32.7	19	38.7	209.6	117	76.2
G209-1-3/8	6.01	13.5	81	57±2	92.2	36	36	21	41.7	232.7	134	84
G209-1-1/2	8.3	17	102	60.5±2	98.6	41	39	25.3	42	254	146	92.2
G209-1-3/4	17	25	150	73.2±3	127	57	46.7	27.8	51	313.5	177	106.4
G209-2	21.7	35	210	82.5±3	146	61	52.8	31.5	59.5	347.5	196	127
G209-2-1/2	45.6	55	330	105±3	184	79.5	68.8	37.1	70.5	453	266	147.7



- La carga de rotura es 6 veces la carga máxima de trabajo.
- La carga máxima de trabajo indicada se basa en carga en línea a 0°.
- CMT = Carga máxima de trabajo; ROT. = carga de rotura.
- Para reducciones de la CMT por carga lateral, consulte las instrucciones.



ADVERTENCIA
Nunca exceda la CMT

Dimensiones referenciales.
Todos los derechos reservados

GRILLETE LIRA G2130 CON PERNO Y SEGURO



G2130 - GRILLETE LIRA DE ALTA RESISTENCIA CON PERNO Y SEGURO

G2130

CÓDIGO	PESO (lbs)	CMT (t)	ROT. (t)	A	B	C	D	L	Ø	K	Ø'
G2130-3/16	0.025	0.33	1.98	9.7±1	15.3±1.5	4.8±0.5	4.8±0.5	37.5±2	6±0.2	21.6±2	14.2±1
G2130-1/4	0.042	0.5	3	12±1	19.8±1.5	6.4±0.5	6.4±0.5	46.8±2	7.5±0.2	28±2	15.5±1
G2130-5/16	0.080	0.75	4.5	13.5±1	21.4±1.5	8±0.8	9.7±0.8	53±2	9.5±0.2	29.8±2	19±1
G2130-3/8	0.146	1	6	16.8±1.2	26.2±2	9.7±0.8	9.7±0.8	63±2	11.2±0.2	35.5±2	23±1.5
G2130-7/16	0.225	1.5	9	19±1.2	29.5±2	11.2±0.8	11.2±0.8	74±2	13.4±0.3	42±2	27±1.5
G2130-1/2	0.338	2	12	20.6±1.2	33.3±2	13.6±0.8	13.5±0.8	84±2	15.2±0.3	47±2	30±1.5
G2130-5/8	0.710	3.25	19.5	27±1.2	43±2.5	17.6±1	16±1	106.5±3	19±0.3	59±3	38±2
G2130-3/4	1.187	4.75	28.5	32±1.5	50.8±2.5	20.6±1	19.5±1	126.5±3	21.2±0.3	71±3	46±2
G2130-7/8	1.829	6.5	39	36.6±1.5	58±2.5	24.6±1	22.4±1	148±3	25±0.3	83±3	53±2
G2130-1	2.693	8.5	51	43±1.5	68.4±2.5	27±1	25.4±1	166.6±3	28±0.3	94±3	60.5±2
G2130-1-1/8	3.915	9.5	57	46±1.5	74±3	31.8±1.5	29.5±1.5	190±4	30±0.5	108±4	68.3±3
G2130-1-1/4	5.661	12	72	51.6±2	82.5±3	35±1.5	32.7±2	209.6±4	36±0.5	117±4	76.2±3
G2130-1-3/8	6.840	13.5	81	57±2	92±3	36±1.5	36±2	232.7±4	39±0.5	134±4	84±3
G2130-1-1/2	8.780	17	102	60.5±2	99±3	41±1.5	39±2	254±4	39±0.5	146±4	92.2±3
G2130-1-3/4	17.818	25	150	73.2±3	127±4	57±2	46.7±2	313.5±4	48±0.5	177±4	106.4±3
G2130-2	24.958	35	210	82.5±3	146±4	61±2	52.8±2.5	347.5±5	56±0.5	196±5	127±4
G2130-2-1/2	50.423	55	330	105±3	184±4	79.5±2	68.8±2.5	453±5	68±0.5	266±5	147.7±4



- La carga de rotura es 6 veces la carga máxima de trabajo.
- La carga máxima de trabajo indicada se basa en carga en línea a 0°.
- CMT = Carga máxima de trabajo; ROT. = carga de rotura.
- Para reducciones de la CMT por carga lateral, consulte las instrucciones.



ADVERTENCIA
Nunca exceda la CMT

Dimensiones referenciales.
Todos los derechos reservados

GRILLETE RECTO G210 CON PERNO ROSCADO



G210 - GRILLETE RECTO DE ALTA RESISTENCIA CON PERNO ROSCADO

G210

CÓDIGO	PESO (kg)	CMT (t)	ROT. (t)	A	C ± 2	E ± 0.5	D ± 0.5	L ± 2	Ø ± 0.2	Ø' ± 1
G210-3/16	0.02	0.33	1.98	9.7 ± 1	18.7	4.8	4.8	34.2	6	14.2
G210-1/4	0.04	0.5	3	12 ± 1	22	6.35	6.35	40.4	7.5	15.5
G210-5/16	0.07	0.75	4.5	13.5 ± 1	25.6	8	8	48.5	9.5	19
G210-3/8	0.12	1	6	16.8 ± 1.2	30	9.7	9.7	58.5	11.5	23
G210-7/16	0.19	1.5	9	19 ± 1.2	35.4	11.2	11.2	67.6	13.4	27
G210-1/2	0.27	2	12	20.6 ± 1.2	40.2	12.7	12.7	77	15.5	30
G210-5/8	0.58	3.25	19.5	27 ± 1.2	50	16	17.5	95.5	19.5	38
G210-3/4	0.98	4.75	28.5	32 ± 1.5	60.5	19	20.6	116.6	21.5	46
G210-7/8	1.53	6.5	39	36.6 ± 1.5	71	22.4	24.6	135.5	25	53
G210-1	2.14	8.5	51	43 ± 1.5	79	26	27	150.8	28	60.5
G210-1-1/8	3.17	9.5	57	46 ± 1.5	90	28.7	31.8	172.2	29.5	68.3
G210-1-1/4	4.45	12	72	51.6 ± 2	97	32.7	35	190.5	35.7	76.2
G210-1-3/8	5.57	13.5	81	57 ± 2	107	36	35	210.3	39	84
G210-1-1/2	7.22	17	102	60.5 ± 2	121	38	41	230.1	39	92.2
G210-1-3/4	13	25	150	73.2 ± 3	146	44.5	53.8	278.6	48	106.4
G210-2	20.2	35	210	82.5 ± 3	169	53	61	324	56	127


- La carga de rotura es 6 veces la carga máxima de trabajo.
- La carga máxima de trabajo indicada se basa en carga en línea a 0°.
- CMT = Carga máxima de trabajo; ROT. = carga de rotura.
- Para reducciones de la CMT por carga lateral, consulte las instrucciones.



ADVERTENCIA
Nunca exceda la CMT

Dimensiones referenciales.
Todos los derechos reservados

GRILLETE RECTO G2150 CON PERNO Y SEGURO



G2150 - GRILLETE RECTO DE ALTA RESISTENCIA CON PERNO Y SEGURO

G2150

CÓDIGO	PESO (kg)	CMT (t)	ROT. (t)	A	D ±0.5	E ±0.5	H ±0.2	L ±2	L1 ±0.5	Ø	Ø' ±1	B	C ±2
G2150-3/16	0.023	0.33	1.98	9.7±1	4.8	4.8	7	34.15	32	6	14.2	3.2	18.7
G2150-1/4	0.04	0.5	3	12±1	6.4	6.4	8.7	40.4	40	7.5	15.5	4	22
G2150-5/16	0.09	0.75	4.5	13.5±1	8	8	11.5	48.5	48.4	9.5	19	5	25.6
G2150-3/8	0.15	1	6	16.8±1.2	9.7	9.7	13	58.7	57.8	11.2	23	6	30
G2150-7/16	0.21	1.5	9	19±1.2	11.2	11.2	12.7	67.8	65.9	13.4	27	7	35.4
G2150-1/2	0.32	2	12	20.6±1.2	12.7	12.7	17	77	73.7	15.2	30	8	40.2
G2150-5/8	0.61	3.25	19.5	27±1.2	17.5	16	21	95.5	94	19	38	10	50
G2150-3/4	1.10	4.75	28.5	32±1.5	20.6	19.5	23	115	108.7	21.2	46	10	60.5
G2150-7/8	1.67	6.5	39	36.6±1.5	24.6	22.4	25.9	135.4	127.8	25	53	12	71
G2150-1	2.38	8.5	51	43±1.5	27	26	29.2	151	145.8	28	60.5	13.5	79
G2150-1-1/8	3.62	9.5	57	46±1.5	31.8	28.7	32	172.2	160.7	30	68.3	15	90
G2150-1-1/4	5.1	12	72	51.6±2	35	32.7	38.5	190.5	181	36	76.2	18	97
G2150-1-3/8	6.4	13.5	81	57±2	35	36	41	210.3	188.3	39	84	19	107
G2150-1-1/2	8.1	17	102	60.5±2	41.2	38.1	41.5	230	211	39	92.2	20	121
G2150-1-3/4	15.4	25	150	73.2±3	53.8	44.5	50.5	278.7	281.6	48	106.4	39	146
G2150-2	22.9	35	210	82.5±3	61	50.5	58.4	323.6	311	56	127	46	169

- La carga de rotura es 6 veces la carga máxima de trabajo.
- La carga máxima de trabajo indicada se basa en carga en línea a 0°.
- CMT = Carga máxima de trabajo; ROT. = carga de rotura.
- Para reducciones de la CMT por carga lateral, consulte las instrucciones.



ADVERTENCIA
Nunca exceda la CMT

Dimensiones referenciales.
Todos los derechos reservados