



Yagán®
FIBRAS INDUSTRIALES

FICHA TÉCNICA ESLINGA TUBULAR POLIÉSTER

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Construcción Según Normas: EN 1492-2 y ASME B30-9
- Factor de Seguridad (F.S.) 7:1
- Material: 100% poliéster de alta tenacidad (clase 7).
- Etiqueta de identificación con QR para descargar Certificado de Calidad y Normas de Seguridad.
- Temperatura de Trabajo: Entre -40°C y 100°C.
- Elongación: Entre 3% y el 5% a su capacidad nominal.

BENEFICIOS CLAVES

2



RESISTENTE



FLEXIBLE



SEGURA

3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COLORES

TON

AXIAL

LAZO

CESTA (U)

U 60°

U 45°

U 30°

LILA

1

1.0

0.8

2.0

1.7

1.4

1.0

VERDE

2

2.0

1.6

4.0

3.4

2.8

2.0

AMARILLO

3

3.0

2.4

6.0

5.2

4.2

3.0

GRIS

4

4.0

3.2

8.0

6.9

5.6

4.0

ROJO

5

5.0

4.0

10.0

8.6

7.0

5.0

MARRÓN

6

6.0

4.8

12.0

10.3

8.4

6.0

AZUL

8

8.0

6.4

16.0

13.8

11.2

8.0

10

10.0

8.0

20.0

17.2

14.0

10.0

11

11.0

8.8

22.0

18.9

15.4

11.0

12

12.0

9.6

24.0

20.6

16.8

12.0

13

13.0

10.4

26.0

22.4

18.2

13.0

14

14.0

11.2

28.0

24.1

19.6

14.0

15

15.0

12.0

30.0

25.8

21.0

15.0

20

20.0

16.0

40.0

34.4

28.0

20.0

25

25.0

20.0

50.0

43.0

35.0

25.0

30

30.0

24.0

60.0

51.6

42.0

30.0

40

40.0

32.0

80.0

68.8

56.0

40.0

50

50.0

40.0

100.0

86.0

70.0

50.0

60

60.0

48.0

120.0

103.2

84.0

60.0

70

70.0

56.0

140.0

120.4

98.0

70.0

80

80.0

64.0

160.0

137.6

112.0

80.0

90

90.0

72.0

180.0

154.8

126.0

90.0

100

100.0

80.0

200.0

172.0

140.0

100.0

4

APLICACIONES



5

NORMAS DE USO

