
ESTROBOS DE ACERO

Todo Izaje®






CABLE 6×36WS · ALMA DE ACERO (IWRC)

Factor de diseño 5:1

Diámetro		1 RAMAL (ton)			2 RAMALES (ton)			3 Y 4 RAMALES (ton)		
pulg	mm	Vertical	Lazo	Cesta	60°	45°	30°	60°	45°	30°
1/4	6	0,55	0,41	1,10	0,95	0,77	0,55	1,43	1,16	0,82
5/16	8	0,86	0,64	1,72	1,49	1,21	0,86	2,23	1,82	1,29
3/8	10	1,24	0,93	2,48	2,14	1,75	1,24	3,22	2,63	1,86
7/16	11	1,68	1,26	3,37	2,92	2,38	1,68	4,38	3,58	2,53
1/2	13	2,20	1,65	4,40	3,81	3,11	2,20	5,72	4,67	3,30
9/16	14	2,78	2,09	5,57	4,83	3,94	2,78	7,24	5,91	4,18
5/8	16	3,44	2,58	6,89	5,96	4,87	3,44	8,95	7,30	5,16
3/4	19	4,95	3,71	9,91	8,58	7,01	4,95	12,88	10,51	7,43
7/8	22	6,75	5,06	13,50	11,69	9,54	6,75	17,53	14,32	10,12
1	25	8,81	6,61	17,62	15,26	12,46	8,81	22,89	18,69	13,22
1 1/8	28	10,69	8,02	21,38	18,52	15,12	10,69	27,78	22,68	16,04
1 1/4	32	13,19	9,89	26,39	22,85	18,66	13,19	34,28	27,99	19,79
1 3/8	35	15,97	11,97	31,94	27,66	22,58	15,97	41,49	33,87	23,95
1 1/2	38	19,00	14,25	38,01	32,92	26,87	19,00	49,38	40,31	28,51



CABLE 6×19W · ALMA DE ACERO (IWRC)

Factor de diseño 5:1

Diámetro		1 RAMAL (ton)			2 RAMALES (ton)			3 Y 4 RAMALES (ton)		
pulg	mm	Vertical	Lazo	Cesta	60°	45°	30°	60°	45°	30°
1/4	6	0,55	0,41	1,10	0,95	0,77	0,55	1,43	1,16	0,82
5/16	8	0,86	0,64	1,72	1,49	1,21	0,86	2,23	1,82	1,29
3/8	10	1,15	0,86	2,30	2,00	1,63	1,15	3,00	2,44	1,73
7/16	11	1,57	1,17	3,14	2,72	2,22	1,57	4,08	3,33	2,35
1/2	13	2,05	1,54	4,11	3,55	2,90	2,05	5,33	4,36	3,08
9/16	14	2,58	1,94	5,17	4,48	3,66	2,58	6,72	5,49	3,88
5/8	16	3,19	2,39	6,39	5,54	4,52	3,19	8,31	6,78	4,79
3/4	19	4,61	3,45	9,22	7,98	6,52	4,61	11,98	9,78	6,91
7/8	22	6,29	4,71	12,58	10,89	8,89	6,29	16,34	13,34	9,43
1	25	8,21	6,16	16,43	14,23	11,61	8,21	21,34	17,42	12,32
1 1/8	28	9,96	7,47	19,92	17,25	14,09	9,96	25,88	21,13	14,94
1 1/4	32	12,30	9,22	24,60	21,30	17,39	12,30	31,95	26,09	18,45
1 3/8	35	14,88	11,16	29,77	25,78	21,05	14,88	38,67	31,57	22,33
1 1/2	38	17,72	13,29	35,45	30,70	25,07	17,72	46,06	37,60	26,59

CASQUILLOS Y FABRICACIÓN

CASQUILLO CROSBY S-505



Ojo flamenco con casquillo de acero prensado.

Acero de bajo carbono COLD TUFF®; resistente al agrietamiento y adecuado para bajas temperaturas.

Aplicación en cables con alma de acero (IWRC).
Eficiencia de referencia: 96% hasta 1 pulg y 92% de 1 1/8 a 2 pulg.

CASQUILLOS WIROP FLEMISH EYED



Acero al carbono; forjado y tratamiento térmico.

Ensayo dinámico: 75.000 ciclos.
Control de dureza Rockwell B (HRB).

Fabricación y ensayos: EN 13411-3.
Certificados tipo 2.2 según EN 10204.
Marcado por lote para trazabilidad.

PRENSA PARA FABRICACIÓN DE ESTROBOS

Prensa WIROP utilizada en la fabricación de nuestros estrobos.

Prensado de casquillos para formar las terminaciones de ojo del cable de acero.

