MANIOBRAS CON ESLINGAS SINTÉTICAS

Todo Izaje®



ESLINGA PLANA · POLIÉSTER

Factor de diseño 5:1 · Norma ASME B30.9
Poliéster de alta tenacidad · 1 a 4 capas

Eslinga		1 RAMAL (t)			2 RAMALES (t)			3 Y 4 RAMALES (t)		
										
Ancho mm	Capas	Vertical	Lazo	Cesta	60°	45°	30°	60°	45°	30°
25	1	0,39	0,31	0,80	0,67	0,55	0,39	1,01	0,82	0,58
	2	0,78	0,62	1,60	1,35	1,10	0,78	2,02	1,65	1,17
	3	1,20	0,96	2,40	2,07	1,69	1,20	3,11	2,54	1,80
	4	1,56	1,25	3,10	2,70	2,20	1,56	4,05	3,30	2,34
35	1	0,67	0,54	1,34	1,16	0,94	0,67	1,74	1,42	1,00
	2	1,64	1,31	3,28	2,84	2,31	1,64	4,26	3,47	2,46
	3	2,45	1,96	4,90	4,24	3,46	2,45	6,36	5,19	3,67
	4	3,04	2,43	6,08	5,26	4,29	3,04	7,89	6,44	4,56
50	1	1,45	1,16	2,90	2,51	2,05	1,45	3,76	3,07	2,17
	2	2,90	2,32	5,80	5,02	4,10	2,90	7,53	6,15	4,35
	3	4,35	3,48	8,70	7,53	6,15	4,35	11,30	9,22	6,52
	4	4,80	3,84	9,60	8,31	6,78	4,80	12,47	10,18	7,20
75	1	2,20	1,76	4,40	3,81	3,11	2,20	5,71	4,66	3,30
	2	4,40	3,52	8,80	7,62	6,22	4,40	11,43	9,33	6,60
	3	6,60	5,28	13,20	11,43	9,33	6,60	17,14	14,00	9,90
	4	8,80	7,04	17,60	15,24	12,44	8,80	22,86	18,66	13,20
100	1	2,90	2,32	5,80	5,02	4,10	2,90	7,53	6,15	4,35
	2	5,80	4,64	11,60	10,04	8,20	5,80	15,06	12,30	8,70
	3	8,70	6,96	17,40	15,06	12,30	8,70	22,60	18,45	13,05
	4	11,60	9,28	23,20	20,09	16,40	11,60	30,13	24,60	17,40
125	1	3,63	2,90	7,30	6,28	5,13	3,63	9,43	7,70	5,44
	2	7,26	5,81	14,50	12,57	10,26	7,26	18,86	15,40	10,89
	3	10,89	8,71	21,80	18,86	15,40	10,89	28,29	23,10	16,33
	4	14,52	11,62	29,00	25,14	20,53	14,52	37,72	30,80	21,78
150	1	4,34	3,47	8,70	7,51	6,13	4,34	11,27	9,20	6,51
	2	8,68	6,94	17,40	15,03	12,27	8,68	22,55	18,41	13,02
	3	13,02	10,42	26,00	22,55	18,41	13,02	33,82	27,61	19,53
	4	17,36	13,89	34,70	30,06	24,55	17,36	45,10	36,82	26,04
200	1	5,80	4,64	11,60	10,04	8,20	5,80	15,06	12,30	8,70
	2	11,60	9,28	23,20	20,09	16,40	11,60	30,13	24,60	17,40
	3	17,40	13,92	34,80	30,13	24,60	17,40	45,20	36,91	26,10
	4	23,20	18,56	46,40	40,18	32,80	23,20	60,27	49,21	34,80
250	1	7,14	5,71	14,30	12,36	10,09	7,14	18,55	15,14	10,71
	2	14,28	11,42	28,60	24,73	20,19	14,28	37,10	30,29	21,42
	3	21,42	17,14	42,80	37,10	30,29	21,42	55,65	45,43	32,13
	4	28,56	22,85	57,10	49,46	40,38	28,56	74,20	60,58	42,84
300	1	8,74	6,99	17,50	15,13	12,36	8,74	22,70	18,54	13,11
	2	17,48	13,98	35,00	30,27	24,72	17,48	45,41	37,08	26,22
	3	26,22	20,98	52,40	45,41	37,08	26,22	68,12	55,62	39,33
	4	34,96	27,97	69,90	60,55	49,44	34,96	90,82	74,16	52,44


MANIOBRAS CON ESLINGAS SINTÉTICAS

Todo Izaje®



ESLINGA TUBULAR · POLIÉSTER

Factor de diseño 7:1 · Norma EN 1492-2
Poliéster de alta tenacidad · Código de colores por capacidad

Eslinga		1 RAMAL (t)			2 RAMALES (t)			3 Y 4 RAMALES (t)		
										
Color	Capacidad	Vertical	Lazo	Cesta	60°	45°	30°	60°	45°	30°
Lila	1 t	1,0	0,8	2,0	1,7	1,4	1,0	2,5	2,1	1,5
Verde	2 t	2,0	1,6	4,0	3,4	2,8	2,0	5,1	4,2	3,0
Amarillo	3 t	3,0	2,4	6,0	5,1	4,2	3,0	7,7	6,3	4,5
Gris	4 t	4,0	3,2	8,0	6,9	5,6	4,0	10,3	8,4	6,0
Rojo	5 t	5,0	4,0	10,0	8,6	7,0	5,0	12,9	10,6	7,5
Marrón	6 t	6,0	4,8	12,0	10,3	8,4	6,0	15,5	12,7	9,0
Azul	8 t	8,0	6,4	16,0	13,8	11,3	8,0	20,7	16,9	12,0
	10 t	10,0	8,0	20,0	17,3	14,1	10,0	25,9	21,2	15,0
	11 t	11,0	8,8	22,0	19,0	15,5	11,0	28,5	23,3	16,5
	12 t	12,0	9,6	24,0	20,7	16,9	12,0	31,1	25,4	18,0
	13 t	13,0	10,4	26,0	22,5	18,3	13,0	33,7	27,5	19,5
	14 t	14,0	11,2	28,0	24,2	19,7	14,0	36,3	29,6	21,0
	15 t	15,0	12,0	30,0	25,9	21,2	15,0	38,9	31,8	22,5
	20 t	20,0	16,0	40,0	34,6	28,2	20,0	51,9	42,4	30,0
Naranja	25 t	25,0	20,0	50,0	43,3	35,3	25,0	64,9	53,0	37,5
	30 t	30,0	24,0	60,0	51,9	42,4	30,0	77,9	63,6	45,0
	40 t	40,0	32,0	80,0	69,2	56,5	40,0	103,9	84,8	60,0
	50 t	50,0	40,0	100,0	86,6	70,7	50,0	129,9	106,0	75,0
	60 t	60,0	48,0	120,0	103,9	84,8	60,0	155,8	127,2	90,0
	70 t	70,0	56,0	140,0	121,2	98,9	70,0	181,8	148,4	105,0
	80 t	80,0	64,0	160,0	138,5	113,1	80,0	207,8	169,7	120,0
	90 t	90,0	72,0	180,0	155,8	127,2	90,0	233,8	190,9	135,0
	100 t	100,0	80,0	200,0	173,2	141,4	100,0	259,8	212,1	150,0