Cabo SuperDan®

Al estar fabricado con hilos de polipropileno de alta tenacidad, el cabo Superdan® ofrece fácil manipulación, alta resistencia y excelente resistencia a la abrasión.

Cabo Superdan® de 3 cordones

Diámetro		Circ.	Peso			Carga de rotura		Diámetro		Circ.	Peso			Carga de rotura	
mm	pulg	pulg	kg/100 m	lb/100 pies	lb/100 brazas	kg	kN	mm	pulg	pulg	kg/100 m	lb/100 pies	lb/100 brazas	kg	kN
6	1/4	3/4	1,75	1,18	7,06	680	6,70	36	1-7/16	4-1/2	58,0	38,97	233,85	20.600	202,1
8	5/16	1	3,0	2,02	12,10	1.200	11,8	40	1-19/32	5	71,5	48,05	288,28	25.700	252,1
9	3/8	1-1/8	3,8	2,55	15,32	1.500	14,7	44	1-3/4	5-1/2	88,5	59,47	356,82	31.800	312,0
10	13/32	1-1/4	4,5	3,02	18,14	1.800	17,7	48	1-7/8	6	104,0	69,89	419,31	36.600	359,0
12	15/32	1-1/2	6,6	4,44	26,61	2.700	26,5	52	2-1/16	6-1/2	122,0	81,98	491,88	42.100	413,0
14	9/16	1-3/4	9,1	6,11	36,69	3.600	35,3	56	2-1/4	7	142,0	95,42	572,52	48.700	477,7
16	5/8	2	11,6	7,79	46,77	4.500	44,1	60	2-3/8	7-1/2	163,0	109,53	657,19	55.300	542,5
18	23/32	2-1/4	14,9	10,01	60,07	5.800	56,9	64	2-1/2	8	185,0	124,31	745,89	62.500	613,1
20	13/16	2-1/2	17,9	12,03	72,17	6.900	67,7	70	2-3/4	8-11/16	221,0	148,51	891,04	74.300	728,9
22	7/8	2-3/4	22,0	14,78	88,70	8.400	82,4	72	2-7/8	9	234,0	157,24	943,45	77.900	764,2
24	15/16	3	26,0	17,47	104,83	9.900	97,1	80	3-5/32	10	290,0	194,87	1.169,23	96.000	941,8
26	1-1/32	3-1/4	30,6	20,56	123,37	11.500	112,8	88	3-7/16	11	351,0	235,86	1.415,17	116.200	1.139,9
28	1-1/8	3-1/2	35,5	23,86	143,13	13.200	129,5	96	3-13/16	12	417,0	280,21	1.681,28	137.200	1.345,9
30	1-3/16	3-3/4	41,1	27,62	165,71	15.000	147,2	100	3-15/16	12-3/8	452,3	303,93	1.823,60	148.900	1.460,7
32	1-1/4	4	46,0	30,91	185,46	16.800	164,8								

- Fabricado y ensayado según normas ISO y BS EN.
- Advertencia: la carga de rotura mínima nunca debe considerarse como la carga de trabajo segura del cabo.
- Torcido estándar: blando.

Cabo Superdan® de 8 cordones

Diámetro		Circ.	Peso			Carga de rotura		Diámetro		Circ.	Peso			Carga de rotura	
mm	pulg	pulg	kg/100 m	lb/100 pies	lb/100 brazas	kg	kN	mm	pulg	pulg	kg/100 m	lb/100 pies	lb/100 brazas	kg	kN
24	15/16	3	28,8	19,4	116,1	10.900	106,9	68	2-11/16	8-1/2	230,0	154,6	927,3	77.600	761,2
28	1-1/8	3-1/2	39,4	26,5	158,9	14.500	142,2	70	2-3/4	8-11/16	243,5	163,6	981,8	82.200	806,4
32	1-1/4	4	51,1	34,3	206,0	18.500	181,5	72	2-7/8	9	258,0	173,4	1.040,2	85.800	841,7
36	1-7/16	4-1/2	64,1	43,1	258,4	23.000	225,6	75	3	9-1/4	279,5	187,8	1.126,9	93.100	913,3
40	1-9/16	5	79,1	53,2	318,9	28.400	278,6	80	3-5/32	10	319,0	214,4	1.286,2	105.600	1.035,9
44	1-3/4	5-1/2	97,7	65,7	393,9	33.900	332,5	85	3-3/8	10-1/2	360,5	242,2	1.453,5	118.800	1.165,4
45	1-25/32	5-5/8	102,0	68,5	411,2	35.400	347,3	88	3-7/16	11	386,0	259,4	1.556,3	127.600	1.251,7
48	1-7/8	6	114,5	76,9	461,6	39.800	390,4	90	3-9/16	11-1/8	403,5	271,1	1.626,8	133.400	1.308,6
50	2	6-1/4	124,5	83,7	502,0	42.500	416,9	95	3-3/4	11-3/4	449,5	302,1	1.812,3	146.500	1.437,1
52	2-1/16	6-1/2	134,0	90,0	540,3	46.000	451,2	96	3-13/16	12	459,0	308,4	1.850,6	149.600	1.467,5
55	2-5/32	6-7/8	150,5	101,1	606,8	50.900	499,3	100	3-15/16	12-3/8	498,0	334,6	2.007,9	162.400	1.593,1
56	2-1/4	7	156,0	104,8	629,0	52.800	518,0	104	4-1/8	13	536,0	360,2	2.161,1	175.600	1.722,6
60	2-3/8	7-1/2	179,0	120,3	721,7	60.500	593,5	112	4-7/16	14	623,0	418,6	2.511,8	203.700	1.998,2
64	2-1/2	8	203,6	136,8	820,9	68.200	669,0	120	4-3/4	15	718,0	482,5	2.894,9	233.800	2.293,5
65	2-9/16	8-1/16	210,0	141,1	846,7	70.400	690,6								

- Fabricado y ensayado según normas ISO y BS EN.
- Advertencia: la carga de rotura mínima nunca debe considerarse como la carga de trabajo segura del cabo.

Cabo SuperDan®

Cabo Superdan® de 12 cordones

Diámetro		Circ.	Peso			Carga de rotura	
mm	pulg	pulg	kg/100 m	lb/100 pies	lb/100 brazas	kg	kN
36	1-7/16	4-1/2	64,1	43,1	258,4	24.100	236,4
40	1-9/16	5	79,1	53,2	318,9	29.800	292,3
44	1-3/4	5-1/2	97,7	65,7	393,9	35.600	349,2
48	1-7/8	6	114,5	76,9	461,6	42.000	412,0
52	2-1/16	6-1/2	134,0	90,0	540,3	48.500	475,8
56	2-1/4	7	156,0	104,8	629,0	55.400	543,5
60	2-3/8	7-1/2	179,0	120,3	721,7	64.000	627,8
64	2-1/2	8	203,6	136,8	820,9	72.000	706,3
68	2-11/16	8-1/2	230,0	154,6	927,3	82.000	804,4
72	2-7/8	9	258,0	173,4	1.040,2	90.500	887,8
80	3-5/32	10	319,0	214,4	1.286,2	111.000	1.088,9
88	3-7/16	11	386,0	259,4	1.556,3	134.000	1.314,5
96	3-13/16	12	459,0	308,4	1.850,6	158.000	1.549,9
104	4-1/8	13	536,0	360,2	2.161,1	185.000	1.814,8
112	4-7/16	14	623,0	418,6	2.511,8	214.000	2.099,3
120	4-3/4	15	718,0	482,5	2.894,9	246.000	2.413,2

- Fabricado y ensayado según normas ISO y BS EN.
- Otros tamaños disponibles a pedido (tamaño máximo de producción: Ø 300 mm).
- Advertencia: la carga de rotura mínima nunca debe considerarse como la carga de trabajo segura del cabo.

[Durabilidad superior]

- Excelentes propiedades antiabrasión que prolongan la vida útil (más de un 10 % frente a cabos estándar).
- Alta resistencia a la luz ultravioleta.

[Súper resistencia]

- Carga de rotura un 50 % superior a la exigida por las normas y especificaciones BS e ISO.
- Cabo de súper resistencia a un costo conveniente.

[Variedad de aplicaciones]

- Cabo multipropósito, ideal para aplicaciones industriales en general y de pesca comercial.
- Excelente cabo para pesca con trampas (nasas) en aguas profundas.

